CABO DE KAPTON+FIBRA DE VIDRO 400ºC 750V

- Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, estanhado ou niquelado. têmpera mole.
- Encordoamento Classe 4 ou 5.
- Isolação: Fita não higroscópica de Kapton.
- Cobertura: Trança de Fios de fibra de Vidro, impregnada com solução especial.
- Cor: Branco, com ou sem Tarjas
- Bitolas disponíveis: 1,0mm2 até 10mm2

Aplicação
- Instalações Elétricas em ambientes sujeito a altas temperaturas e ligações de Equipamentos elétricos e Máquinas Elétricas como Injetoras, Fornos Industriais, Estufas, Resistências elétricas e aplicações similares sujeitas as temperaturas elevadas até 400ºC.
Conforme a Classe de encordoamento adotada poderá ser obter melhor adequação no modo de instalação e acomodação na montagem elétrica.

Especificações Aplicáveis
- Normas técnicas aplicáveis: Este produto poderá ser adquirido em conformidade com as normas técnicas adotadas pelo fabricante ou especificação própria do cliente, mediante consulta prévia.

- Classe de Tensão: 750V.

- Estabilidade térmica até 400ºC em condições severas de Trabalho
- Baixa Resistência à umidade, óleos, graxas, ácidos e vapores corrosivos.
- Resistente a Chama
- Recomendados para modo de uso fixo na instalação.

Dados Técnicos construtivos, mediante consulta.

Para Cabos Especiais, de construções, secções, cores, formações ou aplicações diferentes das especificadas, poderão ser fabricados mediante consulta prévia.

forles@forles.com.br
(11) 2914-0090
(11) 2272-4666
(11) 99113-8190
(11) 93259-5315

Rua Armando Salles de Oliveira, 645 - Cj. 2
Piedade - SP - CEP: 18170-000

www.forles.com.br
forles@forles.com.br